



1. ODSTRANĚNÍ DNEŠNÍHO MOBILIÁŘE

- Informační tabule viz. přehled na str. 2. Přesné pokyny P. Vágner. Nové umístění v trojúhelníku nalevo od věže, parku JVK, nebo jinde na území města (vyhlídka paní Javoříkové).
- 3 ks odpadkové koše. Demontáž a předání zadavateli k dalšímu využití.
- Stojan pro kola. Demontáž a předání zadavateli k dalšímu využití.
- Betonový blok - válec u kolostavu.
- Betonový základ u infocentra, pokud možno zachovat vedení silno a slaboproud.
- Demontáž 2x komplet stůl s lavicemi na ocelové konstrukci. Zvážit přesun na vyhlídku paní Javoříkové.
- Rozcestník infosystému. Zvážit přesun na vyhlídku paní Javoříkové, nutno obměnit cedule.

2. PŘESAZENÍ KEŘŮ + NÁTĚR POKLOPU

Přesadit keře na novou lokalitu (2a zakrývá poklop = promyslet). Při přesazení keře ověřit stav poklopu příp. natřít RAL 7016.

3. PŘESUN KVĚTINÁČŮ + ODSTRANĚNÍ SOKLU PRO BETLÉM

- Odvézt betonové květináče nad kašnou.
- Odstranit dřevěné bednění a vyrovnaní terénu pro vánoční Betlém.
- Zasadit trávnik.
- Vyrobit novou desku/ky pro Betlém s možností vyrovnání sklonu terénu.

10. OPRAVA SOKLU VĚŽE + NÁROŽÍ

Oprava omítek tradičním postupem (památkově chráněný objekt), předp. sanační vápenný nátěr. Zachovat oplechování soklu. Barvu přizpůsobit dnešnímu nátěru.

11. DLÁŽDĚNÁ PLOCHA POD POSEZENÍM

Nová dlážděná plocha pod sestavou laviček a stolu. Rozměr ca 2,5 x 2,5 m. Materiál obruby a kostek světlá žula, ideálně najít kámen, který je použitý kolem kašny a kostela. Obruba - žulový krajník štípaný KS3 - 13x20x30-80 cm. Kostka - malá 11x8, skladba řádky na vazbu (viz. kolem kašny).

12. CHODNÍČEK ČTVERCE BETON

Spojovací chodník šířky 80 cm ( 2 čtverce) z materiálu, který je dnes pod stoly s lavičkami.

13. DLÁŽDĚNÁ PLOCHA ROH KOSTELA

Nová dlážděná plocha - doplnění dlažby na nároží kostela. Materiál kostek světlá žula, ideálně najít kámen, který je použitý na navazující ploše u pítka. Kostka - malá 11x8, skladba řádky jako vedle.

14. NÁTĚR PÍTKA - RAL 7016

15. NOVÝ MOBILIÁŘ - POSEZENÍ

2x stůl STREETPARK Piko. STP3  
Kov antracit RAL7016, borovice TW, široké a silné desky  
4x lavice INOA bez opěradla, LIN5  
Kov antracit RAL7016, borovice TW, široká prkna

16. NOVÝ ODPADKOVÝ KOŠ

2x koš STREETPARK BAS. KBA08. Kov antracit RAL7016, borovice TW

17. SEDÁK KE KAŠNĚ

velikost podle nejvyššího schodu (lichoběžník).  
Thermowood borovice fosny. Š.140, v.42 mm na sedák i podkladní hranoly.  
<https://www.ceskytesar.cz/exoticka-a-uslechtila-dreva/fasady/thermowood/fosny-42x140-mm>  
Zakrýt mezeru mezi schodem a sedákem. Mezi podkladní hranoly vložit výplň z rozpúlené fosny.  
Kotvit sedák do schodu skrytě v mezeře mezi hranoly.

18. STOJAN PRO KOLA

2x STREETPARK TOMI. SKT03. Kov antracit RAL7016.

19. NABÍJEČKA PRO KOLA

Nabíječka na kola na samostatném stojanu. Barva RAL7016. Např. MYBOX Mexta, Powerbox.one  
Specifikace P. Pomije + P. Vágner

20. VITRÍNA

Jednokřídlá uzamykatelná vitrina. Umístit na stojan, hranatý design odpovídající stojanu na kola. Stojan k zabetonování bez příruby. Rozměr cca 950 x 700 x 40 + stojan (ověřit v infocentru!). Kov antracit RAL7016, záda vitríny RAL 7016, vnitřek šedobéžová. Dodává mj STREETPARK.

21. VÝSTAVA OUTDOOR

Není součástí opravy prostoru. Idea pořádání venkovních výstav (ZUŠ, historické foto, atp.) Panely možno zapůjčit nebo jednoduché dřevěné vyrobit svépomocí.

22. ORIENTAČNÍ SYSTÉM

Není součástí opravy prostoru. Příklad současného orientačního systému. Převažuje barva RAL 7016, některé z šipek barevně zvýrazněny (jiné téma). STREETPARK KDK6K

23. DŘEVĚNÝ TRÁM

Před lípu osadit 2 dubové trámy. Od lípy zasypat do terénu, do náměstí vznikne schod k sezení. Celková délka je 6 m, průřez 40x40 cm. Typový výrobek např. STREETPARK Twistula. Z rubu trámu nopová fólie + dorovnat terén (vyrvorít schod na výšku trámu). Základy na patky, výkop provádět ručně, aby nebyly poškozeny kořeny lípy.

